

RACK PDU VP7553 VERTIV™ GEIST™

Basic, Standard



PRESENTAZIONE

La Basic Rack PDU Vertiv™ Geist™ fornisce una distribuzione dell'alimentazione affidabile e a un prezzo competitivo. La Basic PDU è la soluzione entry-level della famiglia di Rack PDU Vertiv Geist, che fornisce una distribuzione dell'alimentazione di base affidabile in tutti gli ambienti IT.

Vantaggi

- Distribuzione dell'alimentazione affidabile e a un prezzo competitivo
- Affidabilità e funzionalità vengono testate su ogni unità - non vengono condotti test per lotti
- Personalizzazione rapida ed economica, incluse lunghezze di cavo non standard
- Garanzia standard di tre anni, estesa a cinque anni con la registrazione sollecitata del prodotto

Numero di parte:

VP7553 Basic, Standard

Configurazione dell'alimentazione:

32A, 230V, 7,3 kW

Configurazione fisica:

66"/1683 mm Verticale

Riepilogo del prodotto:

VP7553 - Basic, Standard, 32A, 230V, Verticale, (20) IEC C13, (4) IEC C19, con interruttori, cavo di alimentazione di 3 m con 2P+E (IP44), Verniciatura a polvere nera.

Specifiche e opzioni

Numero di ingressi	1
Tensione	230V
Corrente	32A
VA per ingresso (Capacità di carico)	7,3 kW
Frequenza	50/60 Hz
Protezione da sovracorrente	(2) Interruttori magnetici a un polo 16A
Interruttore	Combinazione di interruttore automatico e normale
Sezione del cavo di alimentazione	4 mm ² H07RN-F
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m
Tipo di spina	IEC60309 2P + E, 32A, 250V, IP44 a prova di spruzzi
Numero totale di prese/uscite	24
Presa/uscita Tipo 1	IEC C13
- Quantità su lato anteriore	20
- Quantità per interruttore	10
- Stile	Banchi da 2
- Potenza massima per presa/uscita	10A per banco di prese
- Tensione per presa/uscita	230V
Presa/uscita Tipo 2	IEC C19
- Quantità su lato anteriore	4
- Quantità per interruttore	2
- Stile	Singola
- Potenza massima per presa/uscita	16A
- Tensione per presa/uscita	230V
Intervallo di temperatura di esercizio continuativa	10-45 °C/50-113 °F
Lamiera di acciaio robusta - Verniciatura a polvere	Nero
Configurazione	66"/1683 mm - Montaggio a rack verticale

Specifiche e opzioni (continua)

Kit staffa di montaggio verticale 7938	Si
Minuteria per montaggio senza attrezzi - Distanza da centro a centro	1556 mm e 1645 mm
Garanzia del prodotto	5 anni di garanzia limitata se registrata entro 120 giorni dall'acquisto; diversamente si applica la garanzia predefinita di 3 anni
Certificazioni	Conformità RoHS
Certificazioni	Conforme a EN 55032 ed EN 55024
Certificazioni	Conforme alla norma IEC 60950-1 (Certificazione CB disponibile)
Certificazioni	Marchio CE
Dimensioni del telaio (HxLxP)	1683 mm x 51 mm x 51 mm
Forma (D)	37 mm

